



г. Долгопрудный, Лихачевский проезд , д 10

+7 (903) 166-09-91

+7 (495) 576-51-33

info@auto-kam.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-63501-6996-40

Комплектация Бортового автомобиля КАМАЗ-63501-6996-40: МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.602-360 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, для установки специального геофизического оборудования, рестайлинг, внутренние размеры платформы 6112x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCS 3283]

Стоимость 10 000 000 руб. с НДС 20%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	
Дополнительное оборудование	лебедка, коробка отбора мощности
Весовые параметры и нагрузки	
Грузоподъемность автомобиля, кг	14000
Полная масса а/м, кг	26750
нагрузка на заднюю тележку, кг	16000
Полная масса автопоезда, кг	37750



Полная масса прицепа, кг	11000
Снаряженная масса, кг	12600
нагрузка на заднюю тележку, кг	5000
Главная передача	
Передаточное отношение	6,53
Двигатель	
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см)	1570 (160)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	265 (360)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Модель двигателя	740.602-360 (Евро-4)
Рабочий объем, л	11,76



Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Степень сжатия	17,9
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Кабина	
Исполнение	со спальным местом
Тип кабины	передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины	
Размер обода	310-533
Размер шин	425/85 R21
Тип колес	дисковые
Тип ошиновки	односкатная
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Коробка передач	
Модель КП	ZF 16S1820
Передаточные числа на передачах	1 - 13,8/ 2 - 1,54/ 3 - 9,49/ 4 - 7,93/ 5 - 6,53/ 6 - 5,46/ 7 -



	4,57/ 8 - 3,82/ 9 - 3,02/ 10- 2,53/ 11 - 2,08/ 12- 1,74/ 13 - 1,43/ 14- 1,2/ 15 - 1/ 16 - 0,84/ 3X- 12,92
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	8
Платформа	
Внутренние размеры, мм	6112 x 2470 x 730
Платформа	бортовая, металлическая, с откидными бортами
Раздаточная коробка	
Модель	КАМАЗ 65111
Передаточные числа	
вторая передача (высшая)	0,917
первая передача (низшая)	1,692
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом



Управление	пневматическое
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210+210
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Характеристики а/м полной массы	
Внешний габаритный радиус поворота, м	16
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не	31



менее, % (град)

Электрооборудование

Аккумуляторы,
В/А·ч

2x12/190

Генератор, В/Вт

28/3000

Напряжение, В

24

